

Ürün Bilgisi PM.40.10

27-07-2024

Technomoto Off Road 4 10W-40

Tarif

Off Road 4 10W-40, yarı sentetik 4 zamanlı motor yağıdır. Ürün, modern debriyaj sürtünme malzemeleriyle tamamen uyumlu olmayı garanti eder. Off Road 4 10W-40, Arazi motosikletlerinde kullanım için özel olarak geliştirilmiştir.

Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

Spesifikasyonlar

API SM

JASO MA2

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,872
Viskozite -25 °C, mPa.s	4580
Viskozite 40 °C, mm ² /s	87,80
Viskozite 100 °C, mm ² /s	13,90
Viskozite İndeksi	153
Alevlenme Noktası COC, °C	222
Akma Noktası, °C	-33
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	7,6
Sülfat Külü, %	0,85

Mevcut ambalajlar



70194
1 L şişe



70392
4 L teneke kutu



74264
20 L Bag in
Box



70393
60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.