

## Ürün Bilgisi 01.10.33

01-05-2024

### Multifleet SCD 40

#### Tarif

Multifleet SCD 40, dikkatli bir biçimde seçilmiş katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, çözücü ile rafine edilmiş birinci sınıf baz yağlardan formüle edilmiş modern, üniversal motor yağıdır. Multifleet SCD 40, şu özelliklere sahiptir:

- Mükemmel temizleme özelliği sayesinde motorun sıcak bölümlerinde tortuların engellenmesi
- Tortu ve çökeltilerin oluşmasını engelleyen mükemmel dağılma özelliği
- Aşınma, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Düşük kül muhtevası

#### Uygulama

Multifleet SCD 40, turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlara uygun, tüm çalışma koşullarında kullanılabilen, evrensel ve tek dereceli bir motor yağıdır.

#### Spesifikasyonlar

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,903
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	148,80
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,10
Viskozite İndeksi	102
Alevlenme Noktası COC, °C	234
Akma Noktası, °C	-15
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	6,9
Sülfat Külü, %	0,91

#### Mevcut ambalajlar



37544

15 L kutu içerisinde çanta



35041

20 L kova



10069

20 L teneke kutu



10123

60 L bidon



34359

200 L bidon



10223

208 L bidon



34102

1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.