

## Ürün Bilgisi 98.20.01

23-04-2024

### Multifleet Detroit Diesel 40

#### Tarif

Multifleet Detroit Diesel 40, dikkatli bir biçimde seçilmiş katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, birinci sınıf çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş modern, 2 zamanlı dizel motor yağıdır. Multifleet Detroit Diesel 40, şu özelliklere sahiptir:

- Motorun sıcak bölümlerinde (katı) tortu oluşumunu engelleyen mükemmel temizleme özelliği
- Aşınmaya, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok yüksek dayanıklılık
- Yüksek ve çok istikrarlı viskozite indeksi
- Çok düşük kül muhtevası

#### Uygulama

Multifleet Detroit Diesel 40, tüm 2 zamanlı dizel motorlarda, özellikle Detroit Dizellerinde kullanım için çok amaçlı 2 zamanlı dizel motor yağıdır.

#### Spesifikasyonlar

ACEA E2

API CF/CF2/SF

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,903
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	148,80
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,10
Viskozite İndeksi	102
Alevlenme Noktası COC, °C	234
Akma Noktası, °C	-15
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	6,9
Sülfat Külü, %	0,91

#### Mevcut ambalajlar



33420  
20 L kova



32669  
60 L bidon



10235  
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.