

Ürün Bilgisi 02.10.20

07-05-2024

Gearlube GL-4 80W

Tarif

Gearlube GL-4 80W, aşağıdaki özelliklere sahip olması için özel 'Aşırı Basınç' katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, birinci sınıf çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş, mekanik şanzımanlar için geliştirilmiş bir mineral yağdır:

- Oksitlenmeye karşı etkin dayanıklılık
- Pas, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Düşük akma noktası
- İyi 'Aşırı Basınç' özellikleri

Uygulama

Gearlube GL-4 80W, hipoid arka akslarda, dişli kutularında ve 'Aşırı Basınç' yağlarının gerekli olduğu diğer şanzımanlarda kullanılır.

Spesifikasyonlar

API GL-4

MIL-L-2105

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,889
Viskozite 40 °C, mm ² /s	77,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	9,50
Viskozite İndeksi	98
Alevlenme Noktası COC, °C	205
Akma Noktası, °C	-30
Asit numarası, mgKOH/g	1,10
Sülfat Külü, %	0,03

Mevcut ambalajlar



01209
1 L şişe



01323
5 L tenek kutu



36078
20 L kova



11132
60 L bidon



11232
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.