

Ürün Bilgisi PM.30.07

27-07-2024

S4 10W-40

Tarif

S4 10W-40, mineral 4 zamanlı motor yağıdır. Ürün, düzenli sürüş koşullarında eksiksiz koruma sağlar. S4 10W-40, özellikle modern motosikletler, scooter'lar ve ATV'lerde kullanım için uygundur.

Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

Spesifikasyonlar

API SG

JASO MA

Tipik özellikler

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 15 °C, kg/l de yoğunluk | 0,875 |
| Viskozite -25 °C, mPa.s | 5750 |
| Viskozite 40 °C, mm ² /s | 93,00 |
| Viskozite 100 °C, mm ² /s | 13,80 |
| Viskozite İndeksi | 150 |
| Alevlenme Noktası COC, °C | 230 |
| Akma Noktası, °C | -33 |
| Toplam Baz Numarası, mgKOH/g | 7,2 |
| Sülfat Külü, % | 0,93 |

Mevcut ambalajlar



74098
1 L şişe



74099
4 L teneke kutu



74649
15 L kutu içerisinde çanta



74536
20 L Bag in
Box



74191
60 L bidon



74162
200 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.