

Ürün Bilgisi PV.10.03

27-07-2024

Racing Grease

Tarif

Racing Grease, özel EP2, lityum kompleksli bir grestir. Ürün en yüksek kalitede olup, mükemmel mekanik stabiliteye sahiptir. İnce yapısı yağın ayrışmasına izin vermez. Racing Grease, suya dayanıklıdır ve yarış uygulamalarında kullanıma tamamiyle uygundur.

Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

Spesifikasyonlar

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Tipik özellikler

Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm	280
Akma Noktası, °C	250
Sıcaklık Limitleri, °C	-30/150
Baz yağ Viskozite, 40 °C, mm ² /s	200,00
4-bilyeli kaynak yükü, N	3000

Mevcut ambalajlar



74114

100 gr tüp



73610

600 gr kavanoz

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.