

Ürün Bilgisi 08.20.03

25-04-2024

Kroon-Oil Pneumolube

Tarif

Pneumolube, sıkıştırılmış hava üzerinde çalıştırılan araçlar için mükemmel bir yağlayıcıdır. Pneumolube, aşağıdaki özelliklere sahip olması için özel katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş suda çözülebilir sentetik yağlayıcıdır:

- Korozyon, oksitlenme ve aşınmaya karşı iyi direnç
- Bastırılmış hava araçlarında ve makinelerde buz tortularının oluşmasını engeller
- Pnömatik sistemlerde tortu oluşumunu engeller
- Orta seviyede temizleme etkisi
- Kauçuk ve/veya sentetik parçaları etkilemez

Uygulama

Pneumolube, aşağıdaki gibi pnömatik sistemler için bir püskürtmeli yağı olarak kullanılır: yıkım çekiçleri, matkaplar, hava motorları ve pnömatik çekiçler. Ürün diğer mineral ürünlerle karışmaz, ancak sistemlerin temizlenmesi gerekmez. Çalışma, -25 °C'ye kadar düşüldüğünde bile pnömatik sistem donmadan devam edebilir.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,102
Viskozite 20 °C, mm ² /s	23,00
Viskozite 40 °C, mm ² /s	10,00
Akma Noktası, °C	-75
Kırılma İndeksi 20°C	1,417
Sudaki pH - 10%	8,5

Mevcut ambalajlar



02213
1 L şişe



37085
20 L kova



12109
60 L bidon



12207
208 L bidon