Ürün Bilgisi 08.60.01

12-10-2024

Carsinus U 68

Tarif

Carsinus U 68, mineral yağdan formüle edilmiş makine araçlarına yönelik üniversal bir yağlayıcıdır. Aşağıdaki özelliklerin elde edilebilmesi için katkı maddeleri eklenmiştir:

- Yüksek basınç ve yüklere karşı dayanıklı
- Metallere çok güçlü şekilde yapışma
- Çok güçlü 'yapışma-kayma önleme' kabiliyeti
- Aşınma, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok etkin dayanıklılık

Uygulama

Carsinus U 68, makine tezgahlarındaki kızaklar (tutma-bırakma) ve ilgili hidrolik sistemler ve şanzımanlar için de kombine yağlayıcı olarak kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

FZG 12

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,888
Viskozite 40 °C, mm²/s	68,00
Viskozite 100 °C, mm²/s	8,60
Viskozite İndeksi	97
Alevlenme Noktası COC, °C	225
Akma Noktası, °C	-24
Asit numarası, mgKOH/g	0,50

Mevcut ambalajlar

37522
15 L kutu içerisinde çanta

32755
20 L Bag in Box

37088
20 L kova

35210
20 L teneke kutu

12113
60 L bidon

12211
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com