

## Ürün Bilgisi 09.40.03

20-04-2024

### Kroon-Oil Drauliquid DOT 5.1

#### Tarif

Drauliquid DOT 5.1, aşağıdaki özelliklere sahip sentetik bir fren sıvısıdır:

- Çok düşük akma noktası
- Contaları etkilemez
- Minimum korozyon emareleri
- Diğer DOT 3 ve DOT 4 fren sıvıları ile karıştırılabilir

#### Uygulama

Drauliquid DOT 5.1, sentetik fren sıvılarına uygun olan, tamburlu ve diskli frenleri bünyesinde barındıran, hidrolik olarak çalışan tüm fren sistemlerinde kullanılabilir. Bu fren sıvısı özellikle yüksek fren sıcaklıklarının mevcut olduğu ve ABS/ASR fren sistemleri ile kombinasyon halinde çok düşük sıcaklıkların gerçekleştiği durumlarda uygundur.

#### Spesifikasyonlar

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,070
Viskozite -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	776
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,30
Alevlenme Noktası PM, °C	150
Kaynama Noktası (geri akış), °C	275
Islak Kaynama Noktası, °C	195
Etanol çözeltide H - 50%	8,5

#### Mevcut ambalajlar



35664  
500 ml şişe



34199  
20 L kova



14108  
60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.