

## Ürün Bilgisi 08.60.03

20-04-2024

### Carsinus VAC 10W-30

#### Tarif

Carsinus VAC 10W-30, özel olarak seçilmiş, çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş bir vakum pompasıdır. Aşağıdaki özelliklerin elde edilebilmesi için katkı maddeleri eklenmiştir:

- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Mükemmel pas ve korozyon koruması
- Mükemmel oksitlenme istikrarı
- Mükemmel emülsiyon çözücü
- Mükemmel hava çıkışı ve köpüklenmeye karşı dayanıklılık
- Sentetik contaları etkilemez
- Düşük akma noktası

#### Uygulama

Carsinus VAC 10W-30, en az bir HLP yağın tavsiye edildiği krank muhafazası ve püskürtmeli yağlama için vakum pompalarını yağlamak için uygundur.

#### Spesifikasyonlar

ISO 6743-3 DVC

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,871
Viskozite -25 °C, mPa.s	6800
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	72,00
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,00
Viskozite İndeksi	139
Alevlenme Noktası COC, °C	205
Akma Noktası, °C	-33
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	3,5
Sülfat Külü, %	0,86

#### Mevcut ambalajlar



02311

5 L tenke kutu



37091

20 L kova



12118

60 L bidon



12216

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.