

## Ürün Bilgisi 08.60.19

24-04-2024

### Heat Transfer Oil 32

#### Tarif

Heat Transfer Oil 32, aşağıdaki özelliklere sahip, dikkatli şekilde seçilmiş ve rafine baz yağlar içeren bir ısı transfer yağıdır:

- İyi termal kararlılık
- İyi oksitlenme kararlılığı
- Teçhizat içerisinde sınırlı tortu
- Korozif değildir

#### Uygulama

Heat Transfer Oil 32, dolaylı ısınma ve yüksek sıcaklıklarla (100 °C'nin üzerinde) çalışan, kapalı devir sistemlerinde bir ısı aktarım maddesi olarak kullanılır. Sistem, soy gaz olmadan 300 °C'ye kadar çalıştırılabilir. 300 ila 320 °C arasındaki sıcaklıklar için, soy bir gazdan hafif bir aşırı basınç olmalıdır.

#### Tipik özellikler

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 15 °C, kg/l de yoğunluk              | 0,870 |
| Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 32,00 |
| Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 5,36  |
| Viskozite İndeksi                    | 104   |
| Alevlenme Noktası COC, °C            | 224   |
| Akma Noktası, °C                     | -15   |

#### Mevcut ambalajlar



57007

20 L kova



35419

20 L teneke kutu



12145

60 L bidon



35209

200 L bidon



12243

208 L bidon