Ürün Bilgisi 08.60.19

12-10-2024

Heat Transfer Oil 32

Tarif

Heat Transfer Oil 32, aşağıdaki özelliklere sahip, dikkatli şekilde seçilmiş ve rafine baz yağlar içeren bir ısı transfer yağıdır:

- İyi termal kararlılık
- İyi oksitlenme kararlılığı
- Teçhizat içerisinde sınırlı tortu
- Korozif değildir

Uygulama

Heat Transfer Oil 32, dolaylı ısınma ve yüksek sıcaklıklarla (100 °C'nin üzerinde) çalışan, kapalı devir sistemlerinde bir ısı aktarım maddesi olarak kullanılır. Sistem, soy gaz olmadan 300 °C'ye kadar çalıştırılabilir. 300 ila 320 °C arasındaki sıcaklıklar için, soy bir gazdan hafif bir aşırı basınç olmalıdır.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,870
Viskozite 40 °C, mm²/s	32,00
Viskozite 100 °C, mm²/s	5,36
Viskozite İndeksi	104
Alevlenme Noktası COC, °C	224
Akma Noktası, °C	-15

Mevcut ambalajlar

57007
20 L kova

35419
20 L teneke kutu

12145
60 L bidon

35209
200 L bidon

12243
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com