



## Ürün Bilgisi 01.30.50

03-05-2024

### Armado Synth 10W-40

#### Tarif

Armado Synth 10W-40, ticari araçlara yönelik modern, sentetik dizel motor yağıdır. Sentetik baz yağların ve en gelişmiş katkı maddesi teknolojisi sayesinde, benzersiz kalitede bir üründür. Armado Synth 10W-40, ticari araç motor yağları standardını yeniden tanımlıyor. Şu özelliklere sahiptir:

- Yakıt tasarrufu sağlar ve yağ tüketimini son derece düşük tutar
- Aşırı derecede düşük sıcaklıklarda bile sorunsuz soğuk çalıştırma sağlar
- Teknik güvenilirlik ve en zorlu çalışma koşullarında bile güçlü yağ filmi sağlar - İstisnai temizleme kabiliyeti
- Motorun aşınmasını etkin şekilde önler
- Ekstra güvenlik için, günümüzün uzun yağ değişim aralıkları ile mükemmel şekilde baş eder
- Silindir duvarı aşınmasını önler
- Maliyet tasarrufu yapılmasına yardımcı olur

#### Uygulama

Armado Synth 10W-40, aşırı koşullar altında çalışan dizel motorlar için uygundur. Ürün, düşük egzoz gazı emisyonlarına sahip EURO 1,2,3,4 ve 5 dizel motorlarda, çok düşük kükürt içeriğine sahip dizel yakıtlarla birlikte kullanım için oldukça uygundur. Armado Synth 10W-40, üreticilerin talimatları dikkate alınarak çok uzun süreli yağ değişimi aralıklarına (100.000+ km) olanak tanıırken öte yandan da sorunsuz bir servis ömrünü korumak amacıyla geliştirilmiştir.

#### Spesifikasyonlar

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,867
Viskozite -25 °C, mPa.s	5560
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	95,50
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,20
Viskozite İndeksi	153
Alevlenme Noktası COC, °C	238
Akma Noktası, °C	-42
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	15,3
Sülfat Külü, %	1,60

### Mevcut ambalajlar



37539

15 L kutu içerisinde çanta



32040

20 L teneke kutu



12171

60 L bidon



12267

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.