

Ürün Bilgisi 02.10.31

17-04-2024

Gearlube GL-5 85W-140

Tarif

Gearlube GL-5 85W-140, aşağıdaki özelliklere sahip olması için özel 'Aşırı Basınç' katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, birinci sınıf çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş, mekanik şanzımanlar için geliştirilmiş bir mineral yağdır:

- Oksitlenmeye karşı mükemmel dayanıklılık
- Pas, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Düşük akma noktası
- Mükemmel 'Aşırı Basınç' özellikleri

Uygulama

Gearlube GL-5 85W-140, 'Aşırı Basınç' yağlarının gerekli olduğu, en ağır hizmetlerde kullanılan hipoid şanzımanlarda, arka akslarda, dişli kutularında ve diğer şanzımanlarda kullanılır.

Spesifikasyonlar

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,909
Viskozite 40 °C, mm ² /s	340,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	27,00
Viskozite İndeksi	106
Alevlenme Noktası COC, °C	245
Akma Noktası, °C	-15
Asit numarası, mgKOH/g	1,80

Mevcut ambalajlar



01329

5 L tenke kutu



36083

20 L kova



31026

20 L tenke kutu



11107

60 L bidon



11207

208 L bidon



34505

1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.