

Ürün Bilgisi 09.30.01

17-05-2025

Kroon-Oil Cleansol

Tarif

Cleansol, son derece rafine çözücülerden formüle edilmiş düşük aromalı yağ gidericidir. Seçilmiş aktif yüzey maddeleri sayesinde, optimum seviyede temizleme etkisi elde edilir. Cleansol, zararsızdır 'lik yüksek alev alma noktası sayesinde yangın riski yoktur.

Uygulama

Cleansol; yağ, gres, kir vb. kirli bileşenleri motorlardan ve makinelerden kolaylıkla temizler. Güçlü temizleme gücü, düşük fiyatı ve sınırlı buharlaşma özelliği Cleansol'ü kullanımda oldukça ekonomik hale getirir. Bir fırça veya sprey yardımıyla temizlenecek yüzeye Cleansol uygulayın. Cleansol'ün küçük parça temizleyicisiyle birleştirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Cleansol, doğrudan belediye kanalizasyon kanallarına veya yüzey sularına bırakılmamalıdır.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,805
Viskozite 20 °C, mm ² /s	2,50
Viskozite 40 °C, mm ² /s	1,98
Viskozite 100 °C, mm ² /s	0,60
Alevlenme Noktası PM, °C	73
Akma Noktası, °C	-42

Mevcut ambalajlar



13039

30 L tenke kutu



13122

60 L bidon



13216

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.