

## Ürün Bilgisi 09.30.01

28-01-2022

### Kroon-Oil Cleansol

#### Tarif

Cleansol, son derece rafine çözücülerden formüle edilmiş düşük aromalı yağ gidericidir. Seçilmiş aktif yüzey maddeleri sayesinde, optimum seviyede temizleme etkisi elde edilir. Cleansol, zararsızdır 'lik yüksek alev alma noktası sayesinde yangın riski yoktur.

#### Uygulama

Cleansol; yağ, gres, kir vb. kirli bileşenleri motorlardan ve makinelerden kolaylıkla temizler. Güçlü temizleme gücü, düşük fiyatı ve sınırlı buharlaşma özelliği Cleansol'ü kullanımda oldukça ekonomik hale getirir. Bir fırça veya sprey yardımıyla temizlenecek yüzeye Cleansol uygulayın. Cleansol'ün küçük parça temizleyicisiyle birleştirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Cleansol, doğrudan belediye kanalizasyon kanallarına veya yüzey sularına bırakılmamalıdır.

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,818
Viskozite 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,50
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,70
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	0,60
Alevlenme Noktası PM, °C	72
Akma Noktası, °C	-42

#### Mevcut ambalajlar



13039

30 L tenke kutu



13122

60 L bidon



13216

208 L bidon