

Ürün Bilgisi 07.10.09

28-04-2024

MoS2 Grease EP 2

Tarif

MoS2 Grease EP 2, aşağıdaki özelliklere sahip olması için molibden disülfür ve diğer katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, kıvamlaştırıcı madde olarak lityum sabunu içeren son derece rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş çok amaçlı bir gres yağdır:

- Metala güçlü yapışma
- Mükemmel sınırlı yağlama
- Mükemmel su yer değişimi
- Mükemmel kararlılık
- Korozyon ve aşınmaya karşı etkin direnç ve dayanıklılık
- Düşük sürtünme katsayısı
- Yüksek basınçlara dayanıklı

Uygulama

MoS2 Grease EP 2 ağır iş pivot bağlantıların ve aşırı yüklerle maruz kalan kamyonlarda beşinci tekerlek uygulamalarının yağlanması için kullanılabilir. Gres, ulaşılması zor alanları yağlamak için de uygundur.

Spesifikasyonlar

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KPF 2 K-30

Tipik özellikler

Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm	280
Akma Noktası, °C	185
Sıcaklık Limitleri, °C	-30/130
Baz yağ Viskozite, 40 °C, mm ² /s	195,00
4-bilyeli kaynak yükü, N	3200

Mevcut ambalajlar



03006

400 gr kartuş



34074

600 gr kavanoz



03307

5 kg kova



38035

18 kg kova



13107

50 kg bidon



13207

180 kg bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.