

## Ürün Bilgisi 09.30.03

19-04-2024

### Kroon-Oil Kroon-O-Sol

#### Tarif

Kroon-O-Sol, yüksek seviyede rafine edilmiş çözücünden formüle edilmiş mineral emülsife edilebilir yağ gidericidir. İyi bir temizleme etkisi yaratmak için seçilmiş maddeler eklenmiştir. Kroon-O-Sol, yağları, gresleri, kir ve diğer kirlilikleri parçalardan, motordan, makine ve benzerinden çıkarıp atar.

Kroon-O-Sol, zararsızdır ve 70 °C'lik yüksek alev alma noktası sayesinde yangın riski yoktur.

#### Uygulama

Bir fırça veya sprey yardımıyla temizlenecek yüzeye Kroon-O-Sol uygulayın. 3 ila 5 dakika emmesi beklendikten sonra, temizlenecek madde akan su veya yüksek basınç hortumu ile durulanabilir. Daha küçük ürünler için, Kroon-O-Sol ayrıca daldırma işleminde de kullanılabilir.

NB: Kroon-O-Sol ya da durulama suyu, doğrudan belediye kanalizasyon kanallarına veya yüzey sularına bırakılmamalıdır. Durulama suyunun bir yağ/su ayırıcısından geçirildiğinden emin olun.

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,798
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,60
Alevlenme Noktası PM, °C	72
Akma Noktası, °C	-36
Sudaki pH - 10%	8,0

#### Mevcut ambalajlar



03308  
5 L teneke



13008  
20 L can



13108  
60 L bidon



13208  
208 L bidon