

Ürün Bilgisi 09.50.02

26-04-2024

Kroon-Oil Kroontex SDC

Tarif

Kroontex SDC, makinelerin ve makine parçalarının uzun süreli korunması için uygun bir koruma sıvısıdır. Ürün vazelin tipi bileşim maddeler içerir ve mineral çözücü, özel su dağıtıcı ve korozyona dayanıklı katkı maddeler eklenerek şu özellikler elde edilmiştir:

- İyi su dağıtıcı özellikler: rutubetli parçaların önce kurutulması gerekir
- Mineral çözücü ile çıkarması kolay
- İyi bir emülsiyon çözücüdür: sıvı, sudan etkin şekilde ayrıştırılabilir
- Yaklaşık 10 µm iyi yüzey kaplaması: hafif hasar gördüğünde düzeltilebilir
- Korozyona karşı iyi dayanıklılık: içerde saklamada asgari koruma süresi ± 24 ay ve kaplama olmadan dışarıda saklamada ise minimum koruma süresi ± 12 aydır

Uygulama

Kroontex SDC, makinelerin ve makine parçalarının uzun süre korunması için uygun olan, endüstriyel sektöre yönelik bir koruyucu sıvıdır. Daldırma veya püskürtme yoluyla veya yumuşak bir fırça ile uygulanabilir. Kroontex SDC bir yağ çözücü (mineral veya alkalin) ve/veya basınçlı yıkayıcı ile çıkarılabilir.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,828
Viskozite 20 °C, mm ² /s	48,00
Alevlenme Noktası PM, °C	65

Mevcut ambalajlar



14040

30 L tenke kutu



14211

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.