

Ürün Bilgisi 09.10.18

26-04-2024

Kroon-Oil Welding Fluid

Tarif

Welding Fluid, sıvı soğutma sistemine sahip kaynak ekipmanları için tasarlanmış özel bir soğutucudur. Ürün, 1.2 etanediol ve özel olarak yumuşatılmış sudan formüle edilmiştir. Aşağıdaki benzersiz özelliklere sahip olabilmesi için dikkatlice dengelenmiş katkı maddeleri eklenmiştir:

- Contaları ve hortumları etkilemez
- Kaynak ekipmanı üzerindeki metal parçalara, korozyona karşı mükemmel koruma sağlar
- Köpüklenmeye karşı çok yüksek direnç
- Yüksek viskozite sayesinde, kaynak tabancasının kafası yeterli düzeyde soğuk tutulur
- Pompayı yağlamak için iyi yağlama özellikleri
- Mükemmel ısı transfer özellikleri
- Sıvı, topraklardan ve/veya kristalleşmeden arındırılmıştır

Uygulama

Welding Fluid, bir soğutma sistemine sahip kaynak ekipmanlarında kullanılmak üzere özel bir soğutma sıvısıdır. Welding Fluid, seyreltilmemiş olarak kullanılmalıdır; bu şekilde -26 °C'ye kadar koruma sağlayacaktır.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,068
pH - değeri	8,6
Rezerv alkalilik, ml	8,0
Kristalleşme noktası, °C	-26

Mevcut ambalajlar



04320

5 L tenke kutu



32981

20 L tenke kutu



14215

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.