Ürün Bilgisi 06.20.08

12-10-2024

Kroon-Oil PTO MOS2

Tarif

PTO MoS2, pas nedeniyle sarmış metal parçaların oksit tabakasının altına nüfuz eden, yüksek nüfuz özelliğine sahip, pas gevşetici bir sıvıdır. PTO MoS2, ürünün etkin şekilde yağlama yapmasını ve korozyon ve aşınmaya karşı ekstra koruma sunmasını sağlayan meşhur kuru yağlayıcı molibden disülfür (MoS2) ve koloidal grafit de dahil katkı maddeleri içerir.

Uygulama

PTO MoS2, cıvatalar, vidalar, somunlar, menteşeler vb. paslanma sonucunda sıkışmış tüm metal parçaların serbest bırakılması için uygundur.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,860
Viskozite 40 °C, mm²/s	11,80
Alevlenme Noktası PM, °C	107

Mevcut ambalajlar

15201
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com