

Ürün Bilgisi 09.40.02

27-07-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

Tarif

Drauliquid-S DOT 4, aşağıdaki özelliklere sahip sentetik bir fren sıvısıdır:

- Çok düşük akma noktası
- Contaları etkilemez
- Minimum korozyon emareleri

Uygulama

Drauliquid-S DOT 4, DOT 4 fren sıvısı gerektiren tamburlu ve diskli frenleri bünyesinde barındıran, hidrolik olarak çalışan tüm fren sistemlerinde kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,062
Viskozite -40 °C, mm ² /s	1270
Viskozite 100 °C, mm ² /s	2,10
Alevlenme Noktası PM, °C	91
Kaynama Noktası (geri akış), °C	261
Islak Kaynama Noktası, °C	158
Etanol çözeltide H - 50%	8,0

Mevcut ambalajlar



04006
250 ml şişe



35663
500 ml şişe



04206
1 L şişe



04304
5 L tenekke
kutu



37480
15 L kutu
içerisinde
çanta



32975
20 L Bag in
Box



56152
20 L kova



14102
60 L bidon



31364
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.