

Ürün Bilgisi 08.20.03

17-05-2025

Kroon-Oil Pneumolube

Tarif

Pneumolube, sıkıştırılmış hava üzerinde çalıştırılan araçlar için mükemmel bir yağlayıcıdır. Pneumolube, aşağıdaki özelliklere sahip olması için özel katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş suda çözülebilir sentetik yağlayıcıdır:

- Korozyon, oksitlenme ve aşınmaya karşı iyi direnç
- Bastırılmış hava araçlarında ve makinelerde buz tortularının oluşmasını engeller
- Pnömatik sistemlerde tortu oluşumunu engeller
- Orta seviyede temizleme etkisi
- Kauçuk ve/veya sentetik parçaları etkilemez

Uygulama

Pneumolube, aşağıdaki gibi pnömatik sistemler için bir püskürtmeli yağı olarak kullanılır: yıkım çekiçleri, matkaplar, hava motorları ve pnömatik çekiçler. Ürün diğer mineral ürünlerle karışmaz, ancak sistemlerin temizlenmesi gerekmez. Çalışma, -25 °C'ye kadar düşüldüğünde bile pnömatik sistem donmadan devam edebilir.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,102
Viskozite 20 °C, mm ² /s	23,00
Viskozite 40 °C, mm ² /s	10,00
Akma Noktası, °C	-75
Kırılma İndeksi 20°C	1,417
Sudaki pH - 10%	8,5

Mevcut ambalajlar



02213
1 L şişe



37085
20 L kova



32033
20 L tenekke kutu



12109
60 L bidon



12207
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.