

Ürün Bilgisi 09.10.12

25-01-2022

Kroon-Oil Coolant Non-Toxic -45 Burst

Tarif

Coolant Non-Toxic -45 Burst kullanım talimatları:

- Tüm sıcak ve soğuk tapaları ve drenaj çıkışlarını açın
- İçme suyu sistemini tamamen boşaltın (gerekliyorsa sıkıştırılmış hava kullanarak boşaltın)
- Sıcak su tankını tamamen boşaltın
- Sıcak su tankı giriş borusunu ve çıkış borusunu birlikte bağlayın
- Sisteme, seyreltilmemiş Coolant Non-Toxic -45 Burst ekleyin
- Su pompasını açarak sisteme basınç uygulayın
- Soğutucu sıvı dışarı çıkana kadar her bir tapayı tek tek açın ve daha sonra kapatın
- Kabineyi ve su deposunu tamamen boşaltın ve daha sonra soğutucu sıvı ile doldurun
- Soğutucu sıvı görünür hale gelene kadar pompa kolunu birkaç kez aktive edin Lütfen dikkat! İçme suyu sistemini normal kullanıma döndürürken, sistemde hiç renkli sıvı kalmayacağı ana kadar en az yarım saat boşaltın.

Uygulama

Coolant Non-Toxic -45 Burst, mono propilen glikol içeren özel, kullanıma hazır bir sıvı soğutucudur. Bu toksik olmayan ürün, eğlence gemileri ve tatil daireleri dahil olmak üzere içme suyu ve ısıtma sistemlerinin kışın korunmasında güvenle kullanılabilir. Aynı zamanda, gemi motorlarında su soğutmalı soğutma sistemlerinin dondan çevre dostu bir şekilde korunmasını sağlamak için de kullanılabilir. - 45°C'ye kadar çatlama koruması sağlar.

Mevcut ambalajlar



32473

5 L tenke kutu



32243

208 L bidon



32242

999 L IBC