Ürün Bilgisi 98.40.02

12-10-2024

Gear Oil Alcat 50

Tarif

Gear Oil Alcat 50, aşağıdaki özelliklere sahip olması için katkı maddeleri eklenmiş, çözücü ile rafine edilmiş gaz yağlardan formüle edilmiş olan hidrolik ve şanzıman uygulamaları için tasarlanmış özel bir yağdır:

- Çok düşük akma noktası
- Mükemmel oksitlenme istikrarı
- Aşınmaya karşı iyi dayanıklılık sayesinde şanzıman daha uzun bir kullanım ömrü sunar
- Yağ basıncı ile kavrama yapan şanzımanlar için optimum kullanım sunan özel sürtünme özellikleri
- Islak frenli sistemler için uygundur
- Pas ve korozyona karşı mükemmel dayanıklılık

Uygulama

Gear Oil Alcat 50, Caterpillar TO-4 veya Allison C4 spesifikasyonlarına uyan yağın önerildiği, yerden hareket ettirme donanımındaki powershift şanzıman, diferansiyel, nihai tahrik ve hidrolik sistemlerin yağlanması için özel olarak geliştirilmiştir. YAĞ MOTORLARDA KULLANILAMAZ!

Spesifikasyonlar

API GL-4
Allison C4
Cat TO-4 / TO-2
Komatsu KES 07.868.1
Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,898
Viskozite 40 °C, mm²/s	199,50
Viskozite 100 °C, mm²/s	17,50
Viskozite İndeksi	94
Alevlenme Noktası COC, °C	240
Akma Noktası, °C	-12
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	9,5
Sülfat Külü, %	1,32
HTHS, mPa.s	6,61

Mevcut ambalajlar

33403
20 L kova

36592
20 L teneke kutu

32663
60 L bidon

33404
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com