

Ürün Bilgisi 06.30.22

07-05-2024

Kroon-Oil SP Fluid 3023

Tarif

SP Fluid 3023, özel bir hidrolik yağdır. Ürün, Mercedes-Benz tarafından üretilen seviye kontrol sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Birinci sınıf baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile ürün şu benzersiz özelliklere sahiptir:

- Son derece faydalı viskozite seviyesinin yakalanmasını sağlayan yüksek viskozite indeksi: ürün, zorlu koşullarda bile optimum akışkanlık sağlar
- Son derece düşük akma noktası, ürün halen düşük sıcaklıklarda kullanılabilir
- Köpüklenmeye karşı çok dirençli: emniyet
- Contaları etkilemez: sızıntıları engeller

Uygulama

SP Fluid 3023, birinci sınıf bir hidrolik sıvıdır. Modern otomobillerde çoğu zaman özel bir ürün gerektiren birkaç hidrolik uygulama bulunur. SP Fluid 3023, Mercedes-Benz otomobillerde seviye kontrol sistemleri için geliştirilmiştir. MB 343.0 spesifikasyonu gerektiğinde kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

MB 343.0

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,860
Viskozite 40 °C, mm ² /s	21,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	5,10
Viskozite İndeksi	186
Alevlenme Noktası COC, °C	101
Akma Noktası, °C	-50

Mevcut ambalajlar



33943
1 L şişe



33945
20 L kova



32665
60 L bidon



32666
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.