

## Ürün Bilgisi 02.10.21

07-05-2024

### Gearlube GL-4 80W-90

#### Tarif

Gearlube GL-4 80W-90, aşağıdaki özelliklere sahip olması için özel 'Aşırı Basınç' katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, birinci sınıf çözücü ile rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş, mekanik şanzımanlar için geliştirilmiş bir mineral yağdır:

- Oksitlenmeye karşı etkin dayanıklılık
- Pas, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Düşük akma noktası
- İyi 'Aşırı Basınç' özellikleri

#### Uygulama

Gearlube GL-4 80W-90, hipoid arka akslarda, dişi kutularında ve 'Aşırı Basınç' yağlarının gerekli olduğu diğer şanzımanlarda kullanılır.

#### Spesifikasyonlar

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

MAN 341 Typ E2

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,896
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	149,00
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Viskozite İndeksi	98
Alevlenme Noktası COC, °C	230
Akma Noktası, °C	-30
Asit numarası, mgKOH/g	1,10
Sülfat Külü, %	0,03

#### Mevcut ambalajlar



33480  
1 L şişe



01307  
5 L teneke  
kutu



37498  
15 L kutu  
içerisinde  
çanta



32739  
20 L Bag in  
Box



36079  
20 L kova



31027  
20 L teneke  
kutu



11103  
60 L bidon



11203  
208 L bidon



34558  
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.