

## Ürün Bilgisi PM.40.40

03-09-2024

### Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 20W-50

#### Tarif

Genuine V-Twin Motorcycle Oil SAE 20W-50, tam sentetik yağdır. En son nesil sentetik baz yağlar, benzersiz katkı maddeleri teknolojisi ile birleşerek aşağıdaki özellikleri kazandırır:

- Emsalsiz performans
- Düşük sürtünme değerleri
- Mükemmel ilk çalıştırma koruması
- Minimum yağ tüketimi
- Optimal debriyaj hareketi Ürün, SAE 20W-50 motor yağının özelliklerine sahip motor, şanzıman ve birincil zincir kutusu için kombine veya ayrı yağlamalı tüm V-Twin motosikletlere uygundur.

#### Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

#### Spesifikasyonlar

API SN

JASO MA2

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,849
Viskozite -15 °C, mPa.s	1720
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	153,00
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	21,40
Viskozite İndeksi	170
Alevlenme Noktası COC, °C	240
Akma Noktası, °C	-60
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	7,7
Sülfat Külü, %	0,85

#### Mevcut ambalajlar



74110  
1 L tin



74612  
15 L kutu içerisinde çanta



74255  
20 L Bag in  
Box



74118  
60 L bidon



74120  
200 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.