

## Ürün Bilgisi PF.20.10

27-07-2024

### HPX R 20

#### Tarif

HPX R 20W, gelişmiş bir çatal yağıdır. Ürün özel, yüksek derecede rafine edilmiş sentetik baz yağlardan formüle edilmiştir. HPX R 20W, en gelişmiş katkı maddelerinin eklenmesiyle, Grand Prix seviyesinde kullanım için yüksek teknolojili bir ürün haline gelmiştir. HPX R 20W çatal yağı, korozyonu, oksidasyonu, conta sızıntılarını ve köpürmeyi önler. Özellikle cross enduro, trail, Yol ve Arazi yarışlarında performans sergilemesi gereken Grand Prix motosikletlerde kullanım için uygundur.

#### Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,893
Viskozite -15 °C, mPa.s	3680
Viskozite 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	266,00
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	94,50
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,60
Viskozite İndeksi	159
Alevlenme Noktası COC, °C	234
Akma Noktası, °C	-33

#### Mevcut ambalajlar



70222

1 L şişe



74634

15 L kutu içerisinde çanta



74282

20 L Bag in  
Box