

## Ürün Bilgisi PC.10.20

27-07-2024

### Putoline Ultracool 12

#### Tarif

Ultracool 12, karboksil aside dayalı patentli, silikatsız teknolojinin kullanıldığı, yüksek kaliteli, kullanıma hazır uzun ömürlü soğutma sıvısıdır (-37°C'ye kadar donmaya karşı koruma).

Ürün, alüminyum ve bakır veya alüminyum alaşımlarından yapılan soğutma sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Ultracool 12, geleneksel dökme demirden yapılmış soğutma sistemlerinde de güvenle kullanılabilir.

Güçlü korozyon önleyicilerin kullanılması, Ultracool 12'nin zamanla eskimeden neredeyse hiç etkilenmediği ve motorun tüm hizmet ömrü boyunca kullanılabileceği anlamına gelir. Optimum sonuç ancak %100 doldurma ile alınabilir.

#### Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,072
pH - değeri	8,0

#### Mevcut ambalajlar



74130  
1 L şişe



74576  
15 L kutu içerisinde çanta



74289  
20 L Bag in  
Box



74132  
60 L bidon



74133  
200 L bidon