



## Ürün Bilgisi 01.40.02

08-05-2024

### Xedoz FE 5W-30

#### Tarif

Xedoz FE 5W-30 arabalar ve hafif van'lerin benzinli motorları için modern, yakıt tasarrufu sağlayan, sentetik motor yağıdır. Aşağıdaki özellikleri sunabilmesi için ürüne gelişmiş katkı maddeleri eklenmiştir:

- Yakıt tasarrufu
- LSPI'ye (Düşük Hızlı Ön Ateşleme) karşı etkili koruma sağlar
- Oksidasyona karşı yüksek dirence sahiptir ve asitleri mükemmel şekilde nötralize eder
- Kesmeye karşı önemli dayanıklılık
- Soğuk çalıştırmalarda yumuşak ve etkin yağlama
- Aşırı derece yüksek çalışma sıcaklıklarında bile koruyucu yağ filmi
- Mükemmel dağılma ve temizleme özelliği sayesinde kritik motor bileşenlerindeki birikintileri önler
- Aşınmaya, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok yüksek dayanıklıdır

#### Uygulama

Xedoz FE 5W-30 arabalar ve hafif van'lerin benzinli motorlarında kullanım için uygundur. Bu sentetik, yakıt tasarrufu sağlayan yağın geliştirilmesi sırasında LSPI'ya (Düşük Hızlı Ön Ateşleme) modern, yüksek yakıt ekonomisine sahip doğrudan yakıt enjeksiyonu ve turboya sahip "küçük ölçekli" motorları etkileyen zararlı fenomene karşı koruma sağlanmasına ekstra özen gösterilmiştir. Xedoz FE 5W-30 bu yüzden en yeni "küçük ölçekli" benzinli motorlarda kullanım için son derece idealdir.

#### Spesifikasyonlar

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

GM dexos 1 Gen 3

Opel OV 040 1547 - G30

Chrysler MS 6395

Fiat 9.55535-CR1

Ford WSS-M2C946-A/B1 / M2C961-A1 / M2C929-A

GM 6094M / 4718M

VW VWC 53034

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,852
Viskozite -30 °C, mPa.s	3870
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	59,70
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,70
Viskozite İndeksi	172
Alevlenme Noktası COC, °C	222
Akma Noktası, °C	-39
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	7,4
Sülfat Külü, %	0,78

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

**Mevcut ambalajlar**

32831  
1 L şişe



36815  
4 L teneke  
kutu



32832  
5 L teneke  
kutu



37488  
15 L kutu  
içerisinde  
çanta



32833  
20 L Bag in  
Box



32834  
20 L kova



32835  
60 L bidon



32836  
208 L bidon



32837  
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.