

Ürün Bilgisi 01.20.50

06-05-2024

Multifleet SHPD 15W-40

Tarif

Multifleet SHPD 15W-40, dikkatli bir biçimde seçilmiş katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, çözücü ile rafine edilmiş birinci sınıf baz yağlardan formüle edilmiş modern, üniversal motor yağıdır. Multifleet SHPD 15W-40, şu özelliklere sahiptir:

- Mükemmel temizleme özelliği sayesinde motorun sıcak bölümlerinde tortuların engellenmesi
- Tortu ve çöktülerin oluşmasını engelleyen mükemmel dağılma özelliği
- Aşınma, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Yüksek ve istikrarlı viskozite indeksi
- Düşük kül muhtevası

Uygulama

Multifleet SHPD 15W-40, turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlara uygun, tüm mevsimlerde ve çalışma koşullarında kullanılabilen, evrensel bir motor yağıdır. Motor üreticileri tarafından uzun yağ değişim aralıklarına (30.000 km'ye kadar) izin verilirse, bu yağ da kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,883
Viskozite -20 °C, mPa.s	5960
Viskozite 40 °C, mm ² /s	102,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	14,30
Viskozite İndeksi	140
Alevlenme Noktası COC, °C	220
Akma Noktası, °C	-33
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	11,1
Sülfat Külü, %	1,43

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Mevcut ambalajlar00331
5 L tenke
kutu37500
15 L kutu
içerisinde
çanta32716
20 L Bag in
Box35035
20 L kova10059
20 L tenke
kutu10111
60 L bidon33102
200 L bidon10211
208 L bidon10730
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.