

Ürün Bilgisi 09.50.04

26-04-2024

Copper + Plus

Tarif

Copper + Plus, kurşunsuz korozyon önleyici bir macundur. Son derece etkin oksitlenme ve korozyon önleyicilerin de eklendiği ürün, erimeyen bentonit bazda ince şekilde dağıtılmış bakır partiküller içermektedir.

Copper + Plus, (1100 °C'ye kadar) çok yüksek sıcaklara dayanabilen metal parçalar arasında bir film oluşturur.

Bu özelliklerinin yanında Copper + Plus, korozyon, nem ve titreşimlere karşı etkin koruma sağlar. Ürün, asitlere, suya, tuza ve sudkostiğe dayanıklıdır.

Uygulama

Copper + Plus, ısıya dayanıklı, kurşunsuz bir montaj macunudur. Yüksek sıcaklıklara, suya veya kimyasala maruz kalan metal bileşiklerini pas ve aşınmaya karşı korur. Metal bileşenleri monte ederken Copper + Plus kullanıldığında, bileşenler birkaç yıl geçtikten sonra bile kolayca sökülebilecektir. Copper + Plus rahatsız edici seslerin önlenmesi için fren pistonu ile fren balatası kılavuz plakası arasına uygulanır. Lütfen dikkat! Fren disklerine uygulamayın!

Tipik özellikler

| | |
|--------------------------|-----------|
| 15 °C, kg/l de yoğunluk | 0,900 |
| Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm | 265-295 |
| Akma Noktası, °C | >300 |
| Sıcaklık Limitleri, °C | -40/+1100 |

Mevcut ambalajlar



33105
20 gr tüp



35395
100 gr tüp



34077
600 gr kavanoz



05303
5 kg kova



31293
50 kg bidon



35392
200 kg bidon