

## Ürün Bilgisi 06.10.10

06-05-2024

### Chainlube Bio

#### Tarif

Chainlube Bio, biyolojik olarak parçalanabilir bitki kökenli yağlardan formüle edilmiş bir motorlu testere yağıdır. Yapışma gücü ve yağın yağlama özelliklerini iyileştirmek için bu ürüne katkı maddeler eklenmiştir. Bu özel olarak seçilmiş katkı maddeleri kısa sürede çevrede ayrışır. Chainlube Bio, yüksek sıcaklıklarda bile demire mükemmel şekilde yapışık kalır.

#### Uygulama

Chainlube Bio, zincirli testerede kesme zincirini yağlamak için özel olarak geliştirilmiştir, böylece zincir sıkışmaz veya kırılmaz. Chainlube Bio, RAL Alman Kalite Güvence ve Sertifikasyon Enstitüsü tarafından 'Blaue Engel' markasını taşıması için yetkilendirilmiştir. Lütfen dikkat: Chainlube Bio, tahrik motorunun yağlanması için uygun değildir.

#### Spesifikasyonlar

Biodegradability according OECD 301 B >75%

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,918
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Viskozite İndeksi	220
Alevlenme Noktası PM, °C	180
Alevlenme Noktası COC, °C	325
Akma Noktası, °C	-24

#### Mevcut ambalajlar



02209  
1 L şişe



02306  
5 L teneke kutu



37514  
15 L kutu içerisinde çanta



37258  
20 L Bag in  
Box



37067  
20 L kova



12149  
60 L bidon



12247  
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.