

Ürün Bilgisi 06.10.20

08-05-2024

Chainlube XS 100

Tarif

Chainlube XS 100, aşağıdaki özelliklere sahip olması için özel paket katkı maddeleri eklenmiş, birinci sınıf, düşük aromalı baz yağlardan formüle edilmiştir:

- Zincire mükemmel şekilde yapışır ve bu sayede yağın zincirden uçup gitmesi engellenir
- Mükemmel yağlama özellikleri

Uygulama

Chainlube XS 100, zincirli testerede kesme zincirini yağlamak için özel olarak geliştirilmiştir, böylece zincir sıkışmaz veya kırılmaz. Lütfen dikkat: Chainlube XS 100, tahrik motorunun yağlanması için uygun değildir.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,889
Viskozite 40 °C, mm ² /s	100,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	11,30
Viskozite İndeksi	98
Alevlenme Noktası COC, °C	230
Akma Noktası, °C	-24

Mevcut ambalajlar



02212
1 L şişe



02307
5 L tenek kutu



37524
15 L kutu içerisinde çanta



36877
20 L Bag in
Box



37068
20 L kova



12108
60 L bidon



12206
208 L bidon