

Ürün Bilgisi 01.60.15

17-04-2024

Atlantic 4T 25W-40

Tarif

Atlantic 4T 25W-40 is, takma motor ve sabit motorlara yönelik 4 zamanlı motor yağıdır. Atlantic 4T 25W-40, özel katkı maddeleri içeren ve aşağıdaki özelliklere sahip birinci sınıf baz yağlardan formüle edilmiştir:

- Tüm motor parçalarının yağlanması
- Motorun daha temiz olmasını sağlayan çok güçlü temizleme özelliği
- İyi soğuk çalıştırma özellikleri
- Korozyon, oksitlenme ve aşınmaya karşı etkin dayanıklılık
- Olağanüstü kesme kararlılığı

Uygulama

Atlantic 4T 25W-40, yüksek hızlı, ağır hizmette kullanılan dıştan ve içten takma motorlarda kullanım için uygundur. 4 zamanlı dıştan takma motorlar motor yağı için gereklilikler oluşturduğundan, bu yağ arabalarda kullanıma uygun değildir.

Spesifikasyonlar

NMMA FC-W

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,876
Viskozite -10 °C, mPa.s	6200
Viskozite 40 °C, mm ² /s	140,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	14,90
Viskozite İndeksi	107
Alevlenme Noktası COC, °C	242
Akma Noktası, °C	-27
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	7,4
Sülfat Külü, %	0,79
Molibden, mg/kg	

Mevcut ambalajlar



33421

5 L teneke kutu



33531

20 L kova



33530

60 L bidon



33529

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.