

## Ürün Bilgisi 01.60.10

23-04-2024

### Atlantic 4T 10W-30

#### Tarif

Atlantic 4T 10W-30, takma motorlar için 4 zamanlı motor yağıdır. Bu ürün, özel katkı maddeleri ile birleştirilmiş ve aşağıdaki özelliklere sahip birinci sınıf baz yağlardan oluşur:

- Tüm motor parçalarının yağlanması
- Motorun daha temiz olmasını sağlayan çok güçlü temizleme özelliği
- İyi soğuk çalıştırma özellikleri
- Korozyon, oksitlenme ve aşınmaya karşı etkin dayanıklılık
- Olağanüstü kesme kararlılığı

#### Uygulama

Atlantic 4T 10W-30, yüksek hızlı, ağır hizmette kullanılan dıştan takma motorlarda kullanım için uygundur. 4 zamanlı dıştan takma motorlar motor yağı için gereklilikler oluşturduğundan, bu yağ arabalarda kullanıma uygun değildir.

#### Spesifikasyonlar

NMMA FC-W

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,863
Viskozite -25 °C, mPa.s	5420
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	82,80
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,10
Viskozite İndeksi	141
Alevlenme Noktası COC, °C	232
Akma Noktası, °C	-45
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	7,4
Sülfat Külü, %	0,79

#### Mevcut ambalajlar



33435  
1 L şişe



33527  
20 L kova



33526  
60 L bidon



33528  
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.