

## Ürün Bilgisi 08.50.09

19-04-2024

### Paraflo 68

#### Tarif

Paraflo 68, beyaz, teknik bir mineral yağdır. Ürün başlıca doymuş parafin ve sikloparafin hidrokarbonların karışımından yapılmıştır. Yoğun rafine işlemi sayesinde bu yağ asitsizdir ve neredeyse renksiz ve kokusuzdur.

#### Uygulama

Paraflo 68

- Hassas mühendislik donanımları, dikiş makineleri ve diğer tekstil makineleri için yağlayıcı olarak
- Çeşitli işlemler için hammadde olarak LÜFTEN DIKKAT! Bu yağ, gıda ürünlerinin yağ ile temas edebileceği tıp ve gıda endüstrilerinde kullanılmamalıdır.

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,865
Viskozite 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	210,00
Viskozite 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	72,00
Viskozite 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,60
Viskozite İndeksi	102
Alevlenme Noktası PM, °C	101
Alevlenme Noktası COC, °C	240
Akma Noktası, °C	-12

#### Mevcut ambalajlar



33478  
20 L kova



12187  
60 L bidon



33087  
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.