Ürün Bilgisi 02.20.99

12-10-2024

SP Gear 5015

Tarif

SP Gear 5015, SAE 75W-80 sentetik Uzun Ömürlü Çok Fonksiyonlu MTF sıvısıdır. Ürün, araba ve van tip araçlardaki modern manuel şanzımanlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Yeni nesil gelişmiş katkı maddeleri ve sentetik baz yağlar sayesinde ürün şu özelliklere sahiptir:

- Hem düşük hem de yüksek çalışma sıcaklıklarında yumuşak ve kolay vites değişimi
- Mükemmel oksitlenme kararlılığı: uzun kullanım ömrü ve yüksek çalışma sıcaklıklarına karşı daha uzun dayanıklılık
- Senkromeçler mümkün olduğu kadar yumuşak çalışabilir: 'problemsiz' vitesi değişimi ve özel EP katkı maddeleri sayesinde çok zorlu çalışma koşullarında aşınmaya karşı optimum koruma
- Korozyon ve köpük oluşumuna karşı mükemmel dayanıklılık

Uygulama

SP Gear 5015, binek araçlar ve van tip araçların manuel şanzımanları için özel olarak geliştirilmiş özel SAE 75W-80 şanzıman yağıdır. Çok geniş teknik özellikler aralığı sayesinde, SP Gear 5015 çok fonksiyonlu MTF sıvısıdır, hem manuel şanzımanlarda hem de çoğu araba markasının robotic yarı otomatik şanzımanlarında kullanılabilir. Optimal kullanım için her zaman Kroon-Oil öneri veri tabanına başvurun.

Spesifikasyonlar

API GL-4
BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7
Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A
GM GMW16612 / 1940004 / 19259104
GM 1940182 / 1940764 / 1940768
Honda MTF / MTF-II / MTF-III
MB 235.10
Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330
Renault DC4 / DW5
Special gear oil, MTF 94
Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ
Volvo 97308 / 97309
VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512
VW G 052 527 / 052 549 / 052 726
VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,869
Viskozite 40 °C, mm²/s	54,40
Viskozite 100 °C, mm²/s	9,46
Viskozite İndeksi	158
Alevlenme Noktası COC, °C	222
Akma Noktası, °C	-45
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	8,7

Mevcut ambalajlar

36627
1 L şişe

37477
15 L kutu içerisinde çanta

36628
20 L Bag in Box

36629
20 L kova

36630
60 L bidon

36631
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com