

Ürün Bilgisi 98.70.13

03-05-2024

Kroon-Oil Neutralizer Oil Pro

Tarif

Neutralizer Oil Pro (NOP) ekstra temizleyici katkı paketi içeren nötrleştirici motor yağıdır ve tüm profesyonel yıkama işlemlerinde kullanılır. Bu, kalmış olabilecek yıkama maddelerinin doğrudan yeni motor yağı ile karışmasını önler. Geri kalan kirlenmiş (Yıkama) motor yağını ve kir kalıntılarını etkin şekilde temizler, bu sayede yeni motor yağı %100 temizlenmiş motorda çalışmaya başlayabilir ve kirlenmiş (Yıkama) motor yağı ile hemen kirlenmez.

Uygulama

1) Motor hala sıcakken, Flushing Oil Pro motor yağını boşaltın ve yeni yağ filtresi takın. 2) Motoru Neutralizer Oil Pro (NOP) ile doldurun. 3) Motoru ± 10 dakika rölantide çalıştırın ve motor devrini ara ara maksimum 2.500 devire kadar yükseltin. Yüklü sürüş yapmayın! 4) NOP'u boşaltın ve motor yağı filtresini değiştirin. 5) Motoru doğru miktarda ve uygun Kroon-Oil motor yağı ile doldurun, bkz. www.kroon-oil.com.

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,886
Viskozite -15 °C, mPa.s	5000
Viskozite 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	8,00
Viskozite İndeksi	98
Alevlenme Noktası COC, °C	215
Akma Noktası, °C	-24
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	3,5
Sülfat Külü, %	0,55

Mevcut ambalajlar



36886

5 L tenekeli



36887

15 L kutu içerisinde çanta



36888

60 L bidon



36889

208 L bidon