

Ürün Bilgisi 01.20.78

23-04-2024

Fleetoil Super 15W-40

Tarif

Fleetoil Super 15W-40, dikkatli bir biçimde seçilmiş katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, madeni baz yağlardan üretilmiş modern dizel motor yağıdır. Fleetoil Super 15W-40 şu özelliklere sahiptir:

- Mükemmel temizleme özelliği sayesinde motorun sıcak bölümlerinde tortuların engellenmesi
- Tortu ve çökeltilerin oluşmasını engelleyen mükemmel dağılıma özelliği
- Aşınma, korozyon ve köpüklenmeye karşı yüksek direnç
- Yüksek ve istikrarlı viskozite indeksi
- Düşük kül muhtevası

Uygulama

Fleetoil Super 15W-40, turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlara uygun, tüm mevsimlerde ve çalışma koşullarında kullanılabilen motor yağıdır. Fleetoil Super 15W-40, nispeten düşük sülfür içeriğine sahip dizel yakıtların kullanıldığı durumlar için uygun olmasını sağlayan özel bir katkı paketine sahiptir. Bu ürün, Euro 4 ve Euro 5 motorlar için uygundur.

Spesifikasyonlar

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Tipik özellikler

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 15 °C, kg/l de yoğunluk | 0,873 |
| Viskozite -20 °C, mPa.s | 5060 |
| Viskozite 40 °C, mm ² /s | 106,00 |
| Viskozite 100 °C, mm ² /s | 14,60 |
| Viskozite İndeksi | 142 |
| Alevlenme Noktası COC, °C | 228 |
| Akma Noktası, °C | -33 |
| Toplam Baz Numarası, mgKOH/g | 11,1 |
| Sülfat Külü, % | 1,43 |

Mevcut ambalajlar



37139

20 L tenke kutu



36597

200 L bidon



37124

208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.