

## Ürün Bilgisi 09.20.21

25-04-2024

### Kroon-Oil Ceramic Grease (AE)

#### Tarif

Ceramic Grease, birinci sınıf montaj macunu ve yağlayıcı gres yağdır. Benzersiz formülasyonu sayesinde ürünün çok yüksek sıcaklık aralığı (en yüksek sıcaklık yaklaşık 1500 °C'dir) ve basınca karşı yüksek direnci vardır. Bununla beraber hareket eden parçalardaki sürtünmeyi azaltır ve korozyona karşı etkin koruma sağlar. As Ceramic Grease, metal partiküller içermeyen bir montaj macunudur ve ayrıca elektrolitik korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Bu korozyon türü, alüminyum bir parçaya vidalanmış bir çelik gibi, farklı metaller birbiri ile temas ettiğinde oluşur. İyi bir montaj macunu kullanmadan en az kıymetli metal (bu örnekte, alüminyum) etkilenecektir.

#### Uygulama

Ceramic Grease, özellikle aşağıdaki parçaların montajı/sökülmesi için uygun olan bir birinci sınıf montaj macunudur: ABS ve ASR sistem bileşenleri, fren parçaları, buji (kızdırma bujileri), lambda sensörleri, egzoz parçaları, (cıvata) bağlantıları, farklı metallerin (örn. çelik / alüminyum) bağlantıları, sanayi ve fırınlarda kullanılan bir dizi bağlantı ve flanşlar. Ayrıca ürün çok yüksek sıcaklıklara ve/veya yüksek basınçlara maruz kalan bileşenler ve uygulamalar için de uygundur.

#### Mevcut ambalajlar



33745

400 ml aerosol