

Ürün Bilgisi 08.60.46

03-05-2024

Abacot MEP 68

Tarif

Abacot MEP 68, birinci sınıf endüstriyel şanzıman yağıdır. Bu ürün, kurşunsuz 'Aşırı Basınç' katkı maddeleri eklenmiş mineral yağdan oluşmaktadır. Abacot MEP 68 şu özelliklere sahiptir:

- Yüksek basınç ve şok yüklere karşı mükemmel direnç
- Yüksek sıcaklıklara karşı etkili direnç
- Pas ve korozyona karşı etkili
- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Köpüklenmeye son derece dayanıklı
- Düşük akma noktası

Uygulama

Abacot MEP 68 ağır ve/veya şok yüklere maruz kalan neredeyse tüm endüstriyel şanzımanların yağlanmasında kullanılabilir.

Spesifikasyonlar

AGMA 9005-F16 (AS)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,887
Viskozite 40 °C, mm ² /s	68,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	8,60
Viskozite İndeksi	97
Alevlenme Noktası COC, °C	220
Akma Noktası, °C	-21
Asit numarası, mgKOH/g	0,54

Mevcut ambalajlar



35971
20 L kova



32680
208 L bidon



37214
1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.