

## Ürün Bilgisi 09.20.19

27-04-2024

### Multi Lube FGL H1

#### Tarif

Multi Lube FGL H1, saf tıbbi yağdan formüle edilmiş birinci sınıf, universal bir yağlayıcıdır. Özel katkı maddeleri ve sağlam yağlayıcılar sayesinde ürün şu özelliklere sahiptir:

- Aşınmaya karşı süper koruma
- (Tuzlu) su ve buhara karşı mükemmel dayanıklılık
- Etkin nem dağıtıcı
- Korozyona karşı süper koruma
- Güçlü yapışma
- Sağlam yağlayıcıların eklenmesi suretiyle etkin acil durum çalışma özellikleri

#### Uygulama

Multi Lube FGL H1, NSF'ye tescilli, yüksek dereceli evrensel bir yağlayıcıdır. Özgün bileşimi, ürünün diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki amaçlar dahilinde kullanılmasını sağlar:

- Yiyecek endüstrisi
- Çeşitli dönen cihazların bakımı, yağlanması ve korunması
- Çeşitli kayar ve/veya yönlendirici cihazların bakımı, yağlanması ve korunması

#### Spesifikasyonlar

N.L.G.I. klasse 0,5

DIN 51825, KPGOG0,5N-30

#### Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk

0,900

#### Mevcut ambalajlar



33763

400 ml aerosol

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.