

Ürün Bilgisi 01.30.22

05-05-2024

Torsynth 5W-40

Tarif

Torsynth 5W-40, doğal olarak yüksek viskozite indeksine sahip sentetik baz yağlardan formüle edilmiş modern, yakıt tasarruflu üniversal bir motor yağıdır. Aşağıdaki özelliklere sahip olabilmesi için dikkatlice dengelenmiş katkı maddeleri eklenmiştir:

- (%2'ye varan) yakıt tasarrufu
- Çok yüksek viskozite indeksi ve kesmeye karşı yüksek direnç
- Yumuşak soğuk çalıştırma
- Yüksek sıcaklıklarda koruyucu yağ filmi
- Mükemmel dağılma ve temizleme özelliği (bu sayede siyah tortuların birikmesini önler)
- Aşınmaya, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok yüksek dayanıklılık
- En son katalitik konvertör teknolojilerine sahip motorlu araçlarda kullanıma uygundur

Uygulama

Torsynth 5W-40, arabalar ve panelvanlarda turboşarjlı veya turboşarjsız benzinli ve dizel motorlar için uygun, evrensel ve yakıt tasarrufu sağlayan tamamen sentetik bir motor yağıdır. Doğru kullanım için ürün föyündeki ürün özelliklerine danışın.

Spesifikasyonlar

Suitable for use:

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

MB 229.3 / 226.5

PSA B71 2296

Renault RN0700 / RN0710

VW 502.00 / 505.00

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,856
Viskozite -30 °C, mPa.s	5970
Viskozite 40 °C, mm ² /s	83,90
Viskozite 100 °C, mm ² /s	13,90
Viskozite İndeksi	173
Alevlenme Noktası COC, °C	230
Akma Noktası, °C	-39
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	10,8
Sülfat Külü, %	1,33

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Mevcut ambalajlar34446
1 L şişe36169
4 L teneke
kutu34447
5 L teneke
kutu37482
15 L kutu
içerisinde
çanta32639
20 L Bag in
Box34448
20 L kova32246
20 L teneke
kutu34449
60 L bidon34450
208 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.