Ürün Bilgisi 09.40.04

12-10-2024

Kroon-Oil Drauliquid-LV Super DOT 4

Tarif

Drauliquid-LV Super DOT 4, elektronik emniyet sistemlerine sahip en son nesil arabalar için özel olarak geliştirilmiş birinci sınıf fren sıvısıdır. Aracın son derece düşük sıcaklıklarda bile iyi çalışabilmesi için hızlı tepki süresi çok önemlidir. Bu nedenle de kaynama noktasının ekstra geç olması gerekir. Bu mevsimlerde Drauliquid-LV Super DOT 4, normal DOT 4 fren sıvılarına göre nispeten yüksek emniyet marjı sağlar. Drauliquid-LV Super DOT 4 şu özelliklere sahiptir:

- Aşırı soğuk şartlarda bile son derece düşük viskozite
- Hem ıslak hem de kuru, yüksek kaynama noktası
- Contaları etkilemez
- Korozyona karşı etkili koruma sağlar

Uygulama

Drauliquid-LV Super DOT 4, çok yüksek kalitede modern, düşük viskoziteli, sentetik bir fren sıvısıdır. Ürün; ABS, ASR, ESP, EBD, BAS ve tüm varyasyonları gibi elektronik güvenlik sistemlerine sahip modern araçlarda kullanım için idealdir. Drauliquid-LV Super DOT 4, diğer DOT 4 fren yağlarıyla kolayca karıştırılabilir.

Spesifikasyonlar

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Class 6
SAE J 1704
BMW QV 34001
DTFR 30B100
Ford WSS-M6C65-A2
GMW 3356
MB 331.0
Toyota
VW 501.14 (TL 766-Z)

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	1,035
Viskozite -40 °C, mm²/s	665
Viskozite 40 °C, mm²/s	6,40
Viskozite 100 °C, mm²/s	2,20
Alevlenme Noktası PM, °C	150
Alevlenme Noktası COC, °C	110
Kaynama Noktası (geri akış), °C	270
Islak Kaynama Noktası, °C	170

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com

Mevcut ambalajlar

33820	37506	36902	33868	33869	33552	37624
1 L şişe	15 L kutu içerisinde çanta	20 L Bag in Box	20 L kova	60 L bidon	208 L bidon	1000 L IBC

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.

Kroon Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546-818165. Satış +31 (0)546-816184. Faks +31 (0)546-817367. Eposta sales@kroon-oil.com