

Ürün Bilgisi PW.40.13

03-09-2024

Putoline Hydraulic Clutch Fluid

Tarif

Hydraulic Clutch Fluid, mineral bir debriyaj hidroliğidir. Aşınma ve oksidasyona karşı korur. Hydraulic Clutch Fluid, Magura ve diğer markalarda kullanım için uygundur.

Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

Spesifikasyonlar

DIN 51524-3 HVLDP

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,850
Viskozite 40 °C, mm ² /s	10,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	3,08
Viskozite İndeksi	192
Alevlenme Noktası COC, °C	144
Akma Noktası, °C	-66
Brookfield -40°C, mPa.s	1940

Mevcut ambalajlar



74209

125 ml pouch



74646

15 L kutu içerisinde çanta