

Ürün Bilgisi 07.10.16

14-04-2024

Ball Bearing grease

Tarif

Ball Bearing Grease, aşağıdaki özelliklere sahip olması için katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş, kıvamaştırıcı madde olarak lityum sabunu içeren son derece rafine baz yağlardan formüle edilmiştir:

- Metala güçlü yapışma
- Mükemmel su yer değişimi
- Mükemmel kararlılık
- Korozyon ve aşınmaya karşı etkin direnç ve dayanıklılık
- Mükemmel pompalanabilirlik

Uygulama

Ball Bearing Grease, küçük ila orta boyutlu bilyalı yatakların yağlanmasında kullanılır. Geniş bir uygulama yelpazesi dahilinde uygulanabilir.

Spesifikasyonlar

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 K-30

Tipik özellikler

Nüfuz (işlenmiş), 0,1 mm	280
Akma Noktası, °C	190
Sıcaklık Limitleri, °C	-30/130
Baz yağ Viskozite, 40 °C, mm ² /s	195,00
4-bilyeli kaynak yükü, N	2600

Mevcut ambalajlar



03009

60 gr teneke

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.