

Ürün Bilgisi PT.20.14

27-07-2024

S2

Tarif

S2, yarı sentetik 2 zamanlı bir yağdır. Ürün, normal şartlarda kullanılan, Yol ve Arazi motosikletleri, scooter'lar ve ATV'ler için uygundur. S2'i hem ön karışimli hem de oto yağlama sistemleri kullanılabilir. Karışım oranı %2-4.

Uygulama

Putoline Oil, geniş yelpazede yağlayıcı ve bakım ürünlerinin yüksek kaliteli bir tedarikçisidir. Sadece motorlu iki tekerlekli araçlara yönelik ürünleri tedarik ediyoruz ve bu da bizi benzersiz kılıyor! Yılların tecrübesi, sürekli araştırma ile birleştiğinde en iyi fiyat/kalite oranını beraberinde getiriyor. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sürekli yüksek kalitemizin güvencesidir. Putoline Oil, Driven by Technology!

Doğru ürün kullanımı için lütfen tavsiye niteliğindeki veri tabanımıza bakın.

Spesifikasyonlar

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,870
Viskozite 40 °C, mm ² /s	64,60
Viskozite 100 °C, mm ² /s	9,50
Viskozite İndeksi	129
Alevlenme Noktası PM, °C	100
Alevlenme Noktası COC, °C	116
Akma Noktası, °C	-24
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	1,4
Sülfat Külü, %	0,14

Mevcut ambalajlar



74096

1 L şişe



74591

15 L kutu içerisinde çanta



74306

20 L Bag in
Box



74207

60 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.