

Ürün Bilgisi PM.40.61

27-07-2024

Putoline N-Tech V-Twin Pro 15W-60

Tarif

N-TECH V-TWIN PRO 15W-60, benzersiz Putoline N-TECH® katkı paketini içeren ultra modern, tam sentetik 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır. N-TECH® katkı teknolojisine sahip olan bu motor yağı, şunları garanti eder:

- Pürüzsüz ıslak debriyaj kavraması
- Motor ve şanzıman için en üst düzey aşınma koruması
- Çok düşük yağ tüketimi
- Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akışkanlık, çalıştırma aşınmasını önemli ölçüde önler
- Uzun süreli maksimum motor performansı için, motor ve şanzıman iç kısımda son derece temiz kalabilmektedir
- Tüm hizmet ömrü süresince sürekli olarak iyi kalitede yağlama. Özel olarak geliştirilmiş bu V-Twin motosiklet motoru yağı tüm 15W-60 tanımlı V-Twin motosikletler için uygundur.

Uygulama

Spesifikasyonlar

API SN

JASO MA2

Tipik özellikler

15 °C, kg/l de yoğunluk	0,857
Viskozite -25 °C, mPa.s	4650
Viskozite 40 °C, mm ² /s	157,00
Viskozite 100 °C, mm ² /s	23,10
Viskozite İndeksi	177
Alevlenme Noktası COC, °C	234
Akma Noktası, °C	-30
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	7,6
Sülfat Külü, %	0,85

Mevcut ambalajlar



74648

15 L kutu içerisinde çanta



74526

20 L Bag in
Box



74527

200 L bidon

Bu ürün bilgi formunda yer alan bilgilerle, okuyucuların ürünlerimizin özelliklerini ve uygulama şekil ve sahaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Belirtilen tarihte bilgiler hazırlanırken gerekli tüm dikkat ve hassasiyet gösterilmiş olmasına rağmen, bu bilgilerdeki, özellikle de bariz yazım hatalarından kaynaklanan eksiklik ve/veya hatalardan dolayı oluşabilecek zarar ve ziyandan derleyici sorumlu tutulamaz. Tüm ürün tedariklerinde tedarikçinin teslimat şartları geçerlidir. Okuyucunun özellikle kritik uygulamalar için olmak üzere, nihai ürün seçimini tedarikçiye danışarak yapması önerilmektedir. Sürekli ürün araştırma ve geliştirme yapıldığından dolayı, burada yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmadan değişiklik yapılabilir.